



ESL225SDC

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 12V DC 25A 2NO ΑΘΟΡΥΒΟΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Είδος επαφών	2NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 10 mm ²

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V
Τάση εντολής AC	0 - 0 V
Τάση εντολής DC	12 - 12 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Χρήση

Κατηγορία χρήσης	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	5,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	2,40 VA

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,85 mm

Βάθος	60 mm
Εξοπλισμός	
Αριθμός επαφών NO	2
Αριθμός επαφών NC	0
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Όχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm